

Capitolo IV SERRAMENTI

Art 30 Elementi d'oscuramento

Sono previsti quali elementi oscuranti scuri in PVC di colore a discrezione della D.LL..

Art 31 Finestre e portefinestre

Tutte le finestre e portefinestre delle unità abitative saranno del tipo “normale spess. 52/56mm”, in PVC bianco con apertura tradizionale a battente e anche ad anta e ribalta, complete di vetrocamera 4-12-4 e guarnizioni secondo le indicazioni della relazione L.10/91, ferramenta, accessori e maniglia saranno in alluminio satinato.

Art 32 Portoncino ingresso indipendente

Il portoncino d'ingresso sarà in **PVC** con coloritura a discrezione della D.LL. ad un'anta dello spessore idoneo **costituito da intelaiatura perimetrale portante in PVC e rivestito sulla faccia esterna con**

pannello liscio o vetro, completo d'accessori, ferramenta, pomolo in alluminio satinato e serratura elettrica.

Art 33 Porte interne

Tutte le porte interne delle unità saranno del tipo tamburato con telaio perimetrale e struttura alveolare, copertura con pannelli di legno lisci verniciati con prodotti poliuretani, in noce Tanganika naturale finitura lucida, complete d'accessori e maniglia in alluminio satinato.

Per l'aggiunta d'eventuali porte a scomparsa non previste nei disegni controfirmati viene fin d'ora calcolato un sovrapprezzo di 700,00 € cad. escluse eventuali opere di demolizione.

N.B. Resta inteso che questi prezzi dovranno essere concordati e regolati esclusivamente con il nostro fornitore.

Art 34 Spazi verdi esterni

La sistemazione degli spazi verdi sarà predisposta con idoneo terreno per consentire la semina del tappeto verde ed eventuali piantumazioni , il tutto a carico del cliente.